

## ERLEICHTERUNG BEIM VERSETZEN VON GROSSFORMATIGEN ELEMENTEN

- Grundrahmen, Turm und Ausleger komplett feuerverzinkt
  - Keine Rost- oder Lackschäden
  - Langlebig und robust für härtesten Einsatz
- Großdimensionierter Kugeldrehkranz, leichtgängig in der Drehbewegung
- Einfacher Auf- und Abbau mit einer Elektrohydraulikpumpe – zusätzliche Absicherung durch einen Sicherungszyylinder mit Steckbolzen
- LMK 400 TFE/DK serienmäßig inklusive HBC-Funksteuerung
- Funksteuerung auf EHS umrüstbar (Funktion Kettenzug und Fahrwerk nutzbar)

### Transport

- Durch Schrägstellung des Auslegers können zwei Minikrane auf 7 Lademeter untergebracht werden
- Waagrechte Versetzmöglichkeit durch Gabelstapler und Kran

### Der Kettenzug

- Stromzufuhr durch eine Kabelschleppereinrichtung im Ausleger integriert
- Schnelle Demontage des Kettenzuges möglich



LMK 400 TFE/DK

T = Teleskopierung

F = Fahrtrieb

E = Elektrohydraulischer  
Auf- und Abbau

D = Turmdrehantrieb

K = Katzfahrtrieb



[ 1 ] Steuerung EHS-4/S6



[ 2 ] Adapterstecker



[ 3 ] Funkfernsteuerung



[ 4 ] Senderhalter Funkfernsteuerung



[ 5 ] Adapterplatte MST - VSG



[ 6 ] Adapter RSG - SG



[ 7 ] Adapter VSG/Quadro - Außensteingr.



Transportstellung

TECHNISCHE DATEN	LMK 400 TFE	LMK 400 TFE, 110 V	LMK 400 TFE/DK
Tragkraft 5 m Ausleger	400 kg	400 kg	400 kg
Hakenhöhe	4500-6000 mm	4500-6000 mm	4500-6000 mm
Gewicht ohne Ballast	991 kg	991 kg	1107 kg
Ballast	1070 kg	1070 kg	1070 kg
Radstand	2000/2000 mm	2000/2000 mm	2000/2000 mm
Drehradius	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Raddruck max.	14 kN	14 kN	14 kN
Hubgeschwindigkeit	2-8 m/min	2 – 6,4 m/min	2-8 m/min
Turm teleskopierbar (T)	ja	ja	ja
Fahrtrieb (F)	ja	ja	ja
Auf- und Abbau (E)	elektrohydraulisch	elektrohydraulisch	elektrohydraulisch
Turmdrehtrieb (D)	nein	nein	elektrisch
Katzfahrtrieb (K)	nein	nein	elektrisch
Spannung	400 V / 50 Hz	1~110V / 50Hz	400 V / 50 Hz
Transportmaße (L/B/H)	6100/2100/2000 mm	6100/2100/2000 mm	6100/2100/2000 mm

MINIKRANE	NR.
LMK 400 TFE	1015511
Fahrtrieb, Mast teleskopierbar, elektrohydraulisch Auf- und Abbau, inkl. Hebezug und Ballast, inkl. Bedienflasche EHS-4/S6	
LMK 400 TFE, 110 V	1030114
Fahrtrieb, Mast teleskopierbar, elektrohydraulisch Auf- und Abbau, inkl. Hebezug und Ballast, inkl. Bedienflasche EHS-4/S6	
LMK 400 TFE/DK	821050
Fahrtrieb, Mast teleskopierbar, elektrohydraulisch Auf- und Abbau, elektr. Turmdreh- und Laufkatzantrieb, Hebezug und Ballast, inkl. HBC-Funksteuergerät und Empfänger	

ZUBEHÖR	NR.
[ 1 ] LMK-TFE - Steuerung EHS-4/S6 für 1-Mann Betrieb	821118
[ 2 ] Adapterstecker EHS-4/S6 für LMK-TFE/DK ab 08/2015	1011784
[ 3 ] Funkfernsteuerung LISSMAC ECO / FSE 312 HBC	1009783
[ 4 ] Senderhalter Funkfernsteuerung LISSMAC ECO / FSE 312 HBC	1009781
[ 5 ] Adapterplatte APL für MST-VSG	821131
[ 6 ] Adapter für Verbindung RSG - SG	821141
[ 7 ] Adapter für Verbindung VSG/Quadro - Außensteingreifer	820079