

TECHNISCHE DATEN

Dieselmotor	Kubota, 3 Zylinder wassergekühlt
Leistung	19 kW (26 PS)
Einsatzgewicht	1760 kg
Bereifung Standard	7.00 - 12 AS
Länge mit Standardschaufel	3530 mm
Breite	890 mm - 1240 mm
Höhe Fahrerschutzdach	2090 mm
Wenderadius	660 mm
Hubkraft	1500 kg
Kipplast gerade	920 kg
Kipplast geknickt	550 kg
Hubhöhe Ladeschwinge	2800 oder 3060 mm
Ausschütthöhe (Unterkante Ladeschaufel)	1965 oder 2265 mm

SERIENAUSSTATTUNG

Automatische Parallelführung mit
 Werkzeugschnellkupplung, hydrostatischer
 Allradantrieb, Original Schäffer Achse,
 wartungsfreies knick-Pendelgelenk,
 automotiv Steuerung,
 Arbeitsscheinwerfer,
 Betriebsstundenzähler, Tankanzeiger,
 Temperaturanzeige, Kombi-Ölkühler,
 Heckgewicht-Endplatte, verstellbare
 Lenksäule, Einhebelsteuergerät,
 Zusatzsteuergerät, Schnellwechselrahmen
 SWH mit hydraulischer Verriegelung